


**SILK
PLASTER®**

**PRIME
COLOR**


Краска

РЕЗИНОВАЯ PRO


РАСХОД
0,110
—
0,140
кг/м²
РАСХОД*



БЕЖЕВАЯ 10-03




СЛОНОВАЯ КОСТЬ 10-02



ТОПЛЕННОЕ МОЛОКО 10-04



ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ 10-13



БЕЛАЯ 10-01



СВЕТЛО-СЕРАЯ 10-06




ТЕМНО-СЕРАЯ 10-07

Поставляется в цветах, указанных в каталоге. Возможна колеровка в любой оттенок



ФИСТАШКОВАЯ 10-10




ЖЕЛТАЯ 10-05



ВИШНЕВАЯ 10-12




ИЗУМРУДНАЯ 10-11



ГОЛУБАЯ 10-08



СИНЯЯ 10-09



ЧЕРНАЯ 10-14

Поставляется в цветах, указанных в каталоге. Возможна колеровка в любой оттенок

РЕЗИНОВАЯ PRO

Краска глубокоматовая / Для наружных и внутренних работ / Моющаяся - 1 класс стойкости к влажному истиранию

Краска применяется для финишной защитно-декоративной окраски крыш, водосточных систем, заборов, фасадов зданий, подоконников, откосов окон, бордюров, а также стен, потолков, колонн, фриз и других архитектурных деталей и декоративных элементов в помещениях сухих и повышенной влажности (кухни, ванные комнаты, подвалы) и с повышенной эксплуатационной нагрузкой.




**Стойкая к перепадам температур
от -50 до +60°C**



Водостойкая



Высоко-износостойкая



**Устойчива к воздействию
УФ-излучения**

• Стойкая к мытью • Высокая укрывистость • Тиксотропная •
Высокая степень эластичности • Высокая атмосферостойкость

КОЛЕРОВКА



ИНСТРУМЕНТ



УПАКОВКА



SP **SILK**
PLASTER

Согласовано в печать
19.02.2024



www.plasters.ru